



همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

-۱ خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

```
int x= 10 , y = ( x>5 ) ? 2 * x ++ : x / 2;  
cout<< y;
```

۲۰ . ۴

۵ . ۳

۲۲ . ۲

۱۰ . ۱

-۲ با اجرای کد زیر چه عددی در خروجی چاپ می شود؟

```
char s1[]= "abcdefgh";  
char s2[]= "ijkl";  
strcpy(s2,s1);  
strcat(s1,s2);  
cout<<strspn(s1,s2);
```

۱۳ . ۴

۱۲ . ۳

۱۱ . ۲

۱۰ . ۱

-۳ خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

```
int x= 5 , y ,z;  
y = (z= x ++ , ++x , z+5);  
cout<<x<< y;
```

۵

۱۲ . ۴

۷

۱۲ . ۳

۷

۱۰ . ۲

۵

۱۰ . ۱

-۴ مقدار متغیر X بعد از اجرای عبارت ;2>< x = 10 چیست؟

11010101 . ۴

00101001 . ۳

10101000 . ۲

۴۰ . ۱

hdaneshjoo.ir

1010/101013401 تابستان ۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۱۰

بروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو hdaneshjoo.ir



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

- چنانچه $A=21$ و $B=37$ باشد مقدار $A \& B$ چیست؟

۰ . ۴

۱ . ۳

۵۳ . ۲

۵ . ۱

- خروجی برنامه زیر چیست؟

```
void main(){ int i,j,k;  
i=1;  
while(i<=100) {  
j=i%2;  
k=i%5;  
if (j==0 && k==0) break;  
cout<<i;  
i++;}}
```

۱. اعداد ۱ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد.

۲. اعداد فرد ۱ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد.

۳. اعداد ۱ تا ۹ را نمایش می دهد.

۴. فقط عدد ۲ را نمایش می دهد.

- کدامیک از گزینه های زیر کنترل اجرای برنامه را ابتدای حلقه منتقل می کند؟

switch . ۴

Loop . ۳

Continue . ۲

Break . ۱

- اگر کلاسی به نام **Ratio** داشته باشیم آنگاه کدام تابع زیر، سازنده کپی را برای این کلاس اعلان می کند؟

~Ratio() . ۲

Ratio() . ۱

Ratio*(const Ratio) . ۴

Ratio(const Ratio&) . ۳



زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

for(i=1 ; i<=10 ; i++);

cout<<endl<<i;

۴. قطعه برنامه خطأ دارد

۵ . ۳

۱۰ . ۲

۱ . ۱

-۱۰ خروجی برنامه زیر چیست؟

For(i=1;i<=10;i++)

{i=i+1;

cout<<i;}

۱. اعداد ۱ تا ۱۰ را نمایش می دهد.

۲. اعداد زوج ۱ تا ۱۰ را نمایش می دهد.

۳. اعداد فرد ۱ تا ۱۰ را نمایش می دهد.

۴. در دستورات بدن حلقه نمی توان مقدار شمارنده را تغییر داد.



عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

-۱۱ خروجی برنامه زیر چیست؟

```
void f1();
```

```
int i;
```

```
main(){
```

```
cout<<"\n"<<i;
```

```
f1();
```

```
cout<<"\n"<<i;}
```

```
void f1(){
```

```
int i=0;
```

```
i++;}
```

۰ . ۲
۱

۰ . ۱
۰

۴. چون در آ مقدار قرار نگرفته نمی توان آن را چاپ کرد.

۱ ۰ . ۳

-۱۲- کدام یک از اعلان های زیر، تابع func را به شکل بازگشت از نوع ارجاع اعلان می کند؟

int* func (int k) . ۲

int func (int & k) . ۱

void func (int & k) . ۴

int& func (int k) . ۳

-۱۳- تابع زیر با فراخوانی test(4) چه مقداری را برمی گرداند؟

```
int test(int n){  
if (n<2) return 1;  
else if (n==2) return 2;  
else return (test(n-1) + test(n-2));}
```

۵ . ۴

۴ . ۳

۳ . ۲

۲ . ۱



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

- ۱۴ خروجی تابع زیر با فراخوانی `test(5)` چیست؟

```
Test(int x){
```

```
return (x & x);}
```

۱ . ۴

۲۵ . ۳

۵ . ۲

۰ . ۱

- ۱۵ با توجه به تابع `pop cout<<pop(5);` نتیجه چیست؟

```
long pop (int x){
```

```
long i, a=1;
```

```
for (i=1 ; i<= x ; i++) a*=i;
```

```
return a;}
```

۲۷ . ۴

۶۴ . ۳

۱۲۰ . ۲

۵ . ۱

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

-۱۶ خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

```
#include <iostrem.h>

void f1();

int k;

main(){
    cout<<"\n"<<k;
    f1();
    cout<< " "<<k;
    Void f1() { k+=3; }
```

- ۱ . ۱
- ۲ .
- ۳ . ۲
- ۴ . ۳

۴. چون k مقدار اولیه ندارد مشخص نیست چه مقادیری چاپ می شود.



عنوان درس : اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

- ۱۷ خرجی تابع زیر چیست؟

```
int func_search()
{
    int a[]={16,23,36,37,48,52,59,68,72,85};
    int n=10, x=60;
    int middle, L, H;
    L=0;
    H=n-1;
    int count=0;
    while (L<=H)
    {
        middle=(L+H)/2;
        count++;
        if (x==a[middle])
            return (middle);
        if (x>a[middle])
            L=middle+1;
        else
            H=middle-1;
    }
    return (count);
}
```

۴ . ۴

۳ . ۳

۵ . ۲

۲ . ۱



عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

-۱۸ در صورتی که تعریف int a[]={1,2,3}; را داشته باشیم تعداد عناصر آرایه چیست؟

۴. تعریف نشده

۳ . ۳

۲ . ۲

۱. بی نهایت

-۱۹ خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

```
void main(){
```

```
int *p,x=10;
```

```
p=&x;
```

```
cout<<*p;}
```

۲. آدرس X را نمایش می دهد.

۱. آدرس p را نمایش می دهد.

۴. مقداری را نمایش می دهد که در آدرس ۱۰ باشد.

۳. مقدار ۱۰ را نمایش می دهد.

-۲۰ تابع زیر چه عملی را انجام می دهد؟

```
int f1(char *s){
```

```
int i;
```

```
for(i=0;*s;i++,s++)
```

```
return i;}
```

۲. تابع f1 آدرس رشته در حافظه را برمی گرداند.

۱. تابع f1 تعداد کاراکتر های فضای خالی را برمی گرداند.

۴. تابع f1 تعداد کاراکترهای '۰' رشته را برمی گرداند.

۳. تابع f1 طول رشته را برمی گرداند.

-۲۱ اگر متغیر s را به صورت char * تعریف کنیم، کدامیک از گزینه های زیر درست است؟

strcpy(s,"ali"); . ۴

&s="Ali"; . ۳

*S="Ali"; . ۲

S='Ali'; . ۱



همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

- ۴۲ خروجی برنامه زیر چیست؟

```
K(int , int *);  
viod main(){  
int x=2,y=3;  
K(x,&y);  
Cout<<x<<" " <<y;}  
K(int x, int *y){x+=*y; *y=x-(*y); *y*=3;}
```

۶ ۳ . ۴ ۶ ۲ . ۳ ۲ ۶ . ۲ ۳ ۲ . ۱

- ۴۳ اگر آرایه a را به صورت int a[3][4][5]=0; تعریف کنیم، کد a[3][4][5]=0 چه اثری بر روی آرایه دارد؟

۱. آخرین عضو آرایه a را صفر می کند.
۲. تغییر بر روی آرایه a ایجاد نمی کند.
۳. همه عناصر آرایه a را صفر می کند.
۴. این دستور باعث تولید خطای شود.

- ۴۴ تابع زیر معادل کدام گزینه است؟

```
Test(char *s){ char *s1;  
s1=s;  
while(*s1) s1++;  
return (s1-s);}
```

Strlen() . ۴

strcmp() . ۳

Strstr() . ۲

strcpy() . ۱

hdaneshjoo.ir

1010/101013401 تابستان ۱۳۹۲ صفحه از ۱۰

بروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

- ۲۵ با اجرای دستورات زیر چه مقداری چاپ خواهد شد؟

```
int x=10,*p,**q;  
p=&x;  
q=&p;  
cout<<**q;
```

۴. آدرس q

۳. آدرس p

۲. آدرس x

۱۰. ۱

سوالات تشریحی

۱- برنامه ای بنویسید که میانگین عناصر یک جدول ضرب 10×10 را که هم بر ۵ و هم بر ۷ بخش پذیر هستند چاپ کند.

۲- برنامه ای بنویسید که ۱۰ عدد از ورودی بخواند و مقلوب آنها را چاپ کند. مقلوب عدد ۲۵۸ عدد ۸۵۲ است.

۳- کلاس **student** را پیاده سازی کنید. هر شی از این کلاس نمایانگر یک دانشجو است. اعضای داده ای این کلاس شامل شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجو، تاریخ فارغ التحصیلی و معدل دانشجو است. یک تابع سازنده پیش فرض، نابود کننده و یک تابع **print** به این کلاس اضافه کنید.

۴- برنامه ای بنویسید که ۵ نام از ورودی گرفته و آن ها را مرتب کرده و چاپ کند.

۵- برنامه ای بنویسید که عدد **n** را از ورودی گرفته و یک آرایه **a** عنصری ایجاد کرده و ماکریم عنصر آرایه را چاپ کند.